

Τεχνικά χαρακτηριστικά ψύκτη Ήφαιστος inox

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ
ΧΡΩΜΑ	Γκρι	Γκρι
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (Kg)	11	14
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	325x310x475	325x310x895
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	85 – 95 °C	85 – 95 °C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	8 – 12 °C	8 – 12 °C
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 5 l/h	ΚΡΥΟ: 2 l/h, ΖΕΣΤΟ: 5 l/h
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	ΚΡΥΟΥ: 2,5 L, ΖΕΣΤΟΥ: 2,5 L	ΚΡΥΟΥ: 3 L, ΖΕΣΤΟΥ: 3 L
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	220 – 240 V / 50 Hz	220 – 240 V / 50 Hz
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	500 W	500 W
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ	80 W	85 W/90 W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ναι	Ναι
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	Ναι	Ναι
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ	Όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό είναι κατασκευασμένα από αντι-βακτηριακό και ανθεκτικό υλικό.	
	Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για άριστη υγιεινή και καλύτερη απόδοση.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	1 χρόνος	1 χρόνος



ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου - σπείρωμα	<p>In-line φίλτρο πολυπροπυλενίου με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Κατασκευάζεται από 100% ίνες πολυπροπυλενίου.</p> <ul style="list-style-type: none">• Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα, λάσπη)• Είναι χημικά ανθεκτικό και χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης.• Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα - σπείρωμα	<p>In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα με είσοδο/έξοδο 1/4" θηλυκό σπείρωμα. Παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, και άλλους οργανικούς ρυπαντές, καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό που διέρχεται, βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του νερού.</p>
In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα - κούμπωμα	<p>In-line φίλτρο ενεργού άνθρακα με είσοδο/έξοδο 1/4" κούμπωμα για σωληνάκι. Παρέχει μέγιστη προστασία από το χλώριο, τα φυτοφάρμακα, και άλλους οργανικούς ρυπαντές, καθαρίζοντας αποτελεσματικά το νερό που διέρχεται, βελτιώνοντας την γεύση και την οσμή του νερού.</p>
In-line φίλτρο αποσκλήρυνσης - σπείρωμα	<p>In-line φίλτρο αποσκλήρυνσης και ανταλλαγής ιόντων με είσοδο/έξοδο 1/4" σπείρωμα.</p>